

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ



Μακαρόνι υάλου με επένδυση PVC

- Κλάση B
- Θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας: -20C έως +130C
- Μέγιστη στιγμιαία θερμοκρασία λειτουργίας: +160C
- Διηλεκτρική αντοχή: 3KV
- Αυτοσβηνόμενο
- Μηχανική αντοχή
- Κατάλληλο για μετασχηματιστές λαδιού
- Κατάλληλο για χρήση με βερνίκι εμποτισμού
- Πολύ εύκαμπτο
- Υδατοστεγές

Εσωτερική διάμετρος (mm)	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10	12	14
Ανοχή εσωτερικής διαμέτρου (+/-)	0.15	0.2	0.2	0.2	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3
Ελάχιστο πάχος τειχώματος	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
Μέγιστο πάχος τειχώματος	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.9	0.9	0.9	0.9

Μακαρόνι υάλου με επένδυση σιλικόνης

- Κλάση C
- Θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας: -60C έως +250C
- Μέγιστη θερμοκρασία (για λίγες ώρες): +290C
- Διηλεκτρική αντοχή: 15KV
- Αυτοσβηνόμενο
- Μηχανική αντοχή
- Προστασία UV
- Κατάλληλο για μετασχηματιστές λαδιού
- Κατάλληλο για χρήση με βερνίκι εμποτισμού
- Δεν περιέχει αλογόνο
- Πολύ εύκαμπτο
- Υδατοστεγές

Εσωτερική διάμετρος (mm)	16	18	20
Ανοχή εσωτερικής διαμέτρου (mm)	1	1	1